# Karta parametrów technicznych
*Product technical specification sheet*

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu:<br>*Product name:* | XL Set 85 cm do systemu LUNIX™ 200x250 i 400x250<br>*System LUNIX™ 200x250 & 400x250 XL Set 85* |
| Kod produktu:<br>*Product code:* | 5907451668757 |
| Rozmiar produktu:<br>*Product size:* | 85 x 12 x 250 cm |
| Kod producenta:<br>*Producer's number* | TY001 |

| Wymiary produktu<br>*Product dimensions* | |
|---|---|
| Całkowita szerokość stelaża:<br>*Total frame width:* | 85 cm |
| Całkowita wysokość stelaża:<br>*Total frame height:* | 250 cm |
| Całkowita głębokość stelaża:<br>*Total frame depth:* | 12 cm |
| Ilość listew konstrukcyjnych (pionowe + poziome):<br>*Construction bars quantity (vertical+horizontal):* | 2 + 1 |
| Ilość profili świetlnych 85 cm:<br>*Quantity of 85 cm light bars:* | 2 szt.<br>*2 pcs* |
| Długość profilu pionowego:<br>*Vertical pole length:* | 78,6 cm |
| Długość profilu poziomego:<br>*Horizontal pole length:* | 78,6 cm |
| Ilość żarówek LED na listwie świetlnej -85 cm:<br>*LED bulbs quantity on 85 cm light bar:* | 12 szt.<br>*12 pcs* |
| Łącznik krzyżowy do mocowania listew pionowych:<br>*Cross connector for mounting vertical poles:* | 1 szt.<br>*1 pc* |
| Ilość łączników do profili aluminiowych:<br>*Profile connectors – quantity:* | 2 szt.<br>*2 pcs* |
| Długość łącznika do profili (górny/środkowy dolny):<br>*Profile connectors (top/middle bottom) length:* | 6,4 cm |
| Szerokość otworu do montażu grafiki:<br>*Silicone for graphics slot – width:* | 4,2 mm |
| Głębokość otworu do montażu grafiki:<br>*Silicone for graphics slot – depth:* | 15 mm |
| Ilość przewodów łączących listwy świetlne:<br>*Electrical cords quantity:* | 2 szt.<br>*2 pcs* |
| **Waga produktu**<br>*Product weight* | |
| Waga jednostkowa brutto:<br>*Gross unit weight:* | 5,2 kg |
| Waga jednostkowa netto:<br>*Net unit weight:* | 4,2 kg |
| Waga torby transportowej:<br>*Transport bag weight:* | 500 g |
| Waga kartonu jednostkowego:<br>*Single box weight:* | 500 g |

| Parametry opakowania<br>*Packing dimensions* | |
|---|---|
| Opakowanie jednostkowe:<br>*Single box:* | TAK/YES |
| Wymiary opakowania jednostkowego:<br>*Single box dimensions:* | 125 x 21 x 17,5 cm |
| Typ kartonu jednostkowego:<br>*Single box type:* | 5 warstwowy<br>*5-layer carton* |
| Ilość na palecie EURO:<br>*Maximum quantity on EURO pallet:* | 30 szt.<br>*30 pcs* |
| **Parametry surowców**<br>*Product materials data* | |
| Typ surowca:<br>*Material type:* | Aluminium anodowane<br>*Anodized aluminum* |
| Grubość profilu listwy stelaża:<br>*Frame profile thickness:* | 2 mm |
| Kolor produktu:<br>*Product colour:* | Srebrny<br>*Silver* |
| Typ surowca łączniki narożnikowe i środkowe:<br>*Corner and middle connection parts:* | Tworzywo sztuczne ABS<br>*ABS plastic* |
| Typ surowca łącznik konstrukcji wewnętrznej:<br>*Cross connector material:* | Przeźroczyste tworzywo sztuczne – PC<br>*Transparent polycarbonate* |
| Typ surowca - walizka:<br>*Wheeled case material:* | Poliester, długi zamek<br>*Polyester bag with long zipper* |
| Kolor walizki:<br>Wheeled case colour: | Czarny<br>*Black* |
| **Inne**<br>*Others* | |
| Instrukcja montażu w zestawie:<br>*Manual included:* | TAK/YES |
| Napięcie:<br>*Voltage:* | 24 V |
| Moc jednej listwy świetlnej 85 cm:<br>*85 cm light bar power:* | 33,6 - 36 W |
| Barwa światła:<br>*Light colour:* | Biała, zimna – 6500 K<br>*White, cold - 6500 K* |
| Taśma silikonowa do montażu grafiki:<br>*Silicone stripe for mounting graphics included:* | NIE/NO |